

ŠTIEPKOVAČ SUPERIUS

Štiepkovač najvyššej kvality pre pohodlnú a efektívnu prácu.



POPIS

- Praktický otočný bubon – umožňuje nasmerovať výstup štiepky.
- Robustná konštrukcia zaručuje dlhú prevádzku a odolnosť zariadenia aj pri veľkej námahe.
- Efektívne spracovanie vďaka samovŕhovaniu materiálu.
- Ergonomicky umiestnená spodná hrana násypky, pre pohodlnejšie vkladanie veľkých vetiev stromov.
- Bezpečnosť pri práci zaručuje núdzový vypínač.
- Zabezpečujeme kompletný servis a výmenu náhradných dielov v prípade opotrebenia.
- Dostupný s motorom HONDA a BRIGGS & STRATTON.
- Jednoduchý prevoz umožňuje prepojenie štiepkovača za auto či traktor.
- Certifikát CE na elektromagnetickú kompatibilitu a hlučnosť.





TECHNICKÉ PARAMETRE

Model	Rôzne modely
Výrobca motora	Honda a Briggs & Stratton
Max. otáčky motora	3800 1/min.
Palivo motora	bezolovnatý benzín 95 okt.
max. priemer sekaného dreva	90 – 95 mm záleží od modelu a typu dreva
max. hlučnosť motora	95 dB
max. celková hlučnosť pri sekaní	120 dB
Vzdialenosť spodného okraja násypky od zeme	0,84 m
Rozmery násypky štiepkovača	52 x 60 cm
Výška násypky štiepkovača	1,2 m
Bezpečnostné gumové závesy vo vstupe násypky	2 ks prekrývajúca jedna druhú
Výška komína štiepkovača od zeme	1,55 m
Smer vyhadzovania z komína	dokola 0 – 360°
Smerová klapka komína	nastaviteľná v rozsahu 0 - 45°
Núdzový bezpečnostný vypínač štiepkovača	pripevnený v strede na rúčke
Priemer kolies štiepkovača	40 cm
Ložiská rezacieho bubna štiepkovača	dvojradowé guľičkové naklápacie
Sekací nôž	2 ks
Pevný nôž	1 ks
Nože z nástrojovej kalenej ocele	vymeniteľné – obojstranné ostrie
Celkové rozmery štiepkovača (d x š x v)	192 x 76 x 155 cm
Hmotnosť komplet štiepkovača	Závisí od modelu štiepkovača 198 - 231 kg
Farba štiepkovača	Prášková, vypaľovaná