

CSC KONTAJNER 30

Inovatívne hygienizačné zariadenie, určené pre mestá, obce, združenia obcí, technické služby, obecné podniky, zberné dvory či kompostárne, ktoré spĺňa legislatívne požiadavky spracovania VŽP 3. Zhygienizuje biologicky rozložiteľné odpady vrátane kuchynských a reštauračných odpadov, kalov a jatočných odpadov.



- ✦ Naťahovací kontajner s aktívnym prevzdušňovacím systémom a riadiacou jednotkou.
- ✦ Vnútorne steny z nehrdzavejúcej ocele o hrúbke 3 mm.
- ✦ Automatizovaný proces riadenia prostredníctvom merania teploty a vyhodnocovania času zapnutia prevetrávania.
- ✦ 3 línie prevzdušňovacieho potrubia z nehrdzavejúcej ocele o dĺžke 6 m každá, zvárané s podlahou.
- ✦ Komunikácia cez GPRS na serverovú platformu na ukladanie údajov a obrazoviek HMI.
- ✦ Plne funkčné ovládanie kontajnera cez Smart telefón, tablet alebo počítač súčasne.
- ✦ HMI obrázky sú automaticky optimalizované pre veľkosť obrazovky.
- ✦ Trendové krivky teploty musia byť zobrazené na zvolený časový úsek.
- ✦ Zvlášť vyobrazenie teploty hygienizácie.
- ✦ Zobrazenie časovej línie pre namerané hodnoty teploty.
- ✦ Vizualizácia aktuálneho stavu tlaku v nádobe, veko (otvorené / zatvorené) a ventilátor (štart, stop, porucha).
- ✦ Možnosť exportovať dáta do počítača.
- ✦ Prevádzka možná pomocou prehliadačov (Firefox, Chrome, Safari).
- ✦ Alarmové SMS.
- ✦ Veko utesnené, otvárateľné nahor a pokryté polopriepustnou membránou, otvárané zdvihákom a zaistené svorkami na 3 stranách.
- ✦ Vyprázdňovanie kontajnera zadnými výklopnými vrátami smerom nahor a do strany.
- ✦ Hlavný vypínač s funkciou núdzového zastavenia.
- ✦ Serverová platforma uchováva všetky teploty, kontrolné správy a alarmy najmenej 5 rokov.

INFORMÁCIE

- ✦ DIN 30722.
- ✦ Dno, boky a predná stena tepelne izolovaná s hrúbkou izolácie min. 50 mm.
- ✦ 40 trysiek na každej línii.
- ✦ Ventilátor: radiálny so vstupnou mriežkou.
- ✦ 2 x 2 guľový ventil na vypúšťanie výluhovej vody.
- ✦ Prvá vrstva membrány : polyesterová taslanová tkanina , šedá.
- ✦ Druhá vrstva: polytetrafluóretylénová (PTFE) membrána.
- ✦ Tretia vrstva: polyesterová taslanová tkanina.
- ✦ Senzor otvorenie / zatvorenie veka.
- ✦ Tlakový snímač.
- ✦ Sonda na meranie teploty.
- ✦ Intervalový režim pre doby prevzdušňovania a tiež ručný režim pre spínanie ventilátorov.
- ✦ Trieda ochrany kontrolnej skrine: IP 55.
- ✦ Teplotná sonda pripojená k PLC cez bus-system, analógovými vstupy alebo rádiovým prenos.
- ✦ Spotreba energie: 50 - 70 W.
- ✦ Prevádzková teplota: - 10 ° C do + 65 ° C
- ✦ Východisková surovina: 0,6 t / m³
- ✦ V cene zariadenia nie je zahrnutý ročný poplatok za prenos a správu dát z kontajnera do počítača.

PARAMETRE

CSC KONTAJNER 30	
ROZMERY:	dĺžka: 6,40 m šírka: 2,50 m výška: 2,48 m
OBJEM:	29 m ³
MAXIMÁLNA VSTUPNÁ HMOTNOSŤ:	17 000 kg
PRÍKON:	80 W
PRIETOK VZDUCHU:	100 m ³ / h
TLAK:	max. 1,900 Pa
HMOTNOSŤ:	550 g / m ²
PEVNOSŤ V ŤAHU:	4,900 N
PRIEDUŠNOSŤ (PRENOS VODNÝCH PÁR):	> 4000 g / m ² / 24 hodín
PRIEPUSTNOSŤ VZDUCHU:	min. 0,8 a max. 8,5 m ³ / m ² / h
ROZSAH TEPLÔT PRE PLC:	od -25 ° C do + 80 ° C pri plnom zaťažení
CELKOVÁ VÁHA:	20,80 t
VNÚTORNÉ ROZMERY:	dĺžka: 6,00 m šírka: 2,30 m výška: 2,13m
NAPÁJANIE:	230 V / 50 Hz

ROČNÉ KAPACITY

RETENČNÝ PROCES	ROČNÁ KAPACITA PROCESU	
1. TÝŽDEŇ	884,0 ton	1 508 m ³
2. TÝŽDEŇ	442,0 ton	754 m ³
3. TÝŽDEŇ	294,7 ton	503 m ³
4. TÝŽDEŇ	221,0 ton	377 m ³

PRE MENEJ ODPADU

JRK Slovensko s.r.o.
Rajská 15/A
811 09 Bratislava

www.menejodpadu.sk
info@jrk.sk

  
JRK Slovensko