

NAVÍJAČ GEOTEXTÍLIE RDLW

Flexibilný navíjač je pohodlný na použitie
a jemný ku geotextílii.



VYUŽITIE

- 🍃 Prikrývanie kompostu ochrannou geotextíliou.
- 🍃 Rýchlosť navíjania obojsmerne, hydraulickým pohonom.
- 🍃 Pokrytie 150 m základy na oboch stranách (300 m spolu).
- 🍃 Meniteľný počet otáčok.
- 🍃 Hmotnosť: pohonná jednotka 250 kg, jadro adaptéra 200 kg.
- 🍃 Pripojenie za traktor s čelným nakladačom alebo kolesový nakladač.
- 🍃 Šírka geotextílie: 4 x 9 m.

CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA

Stroj tvoria dva hlavné komponenty:

- základná jednotka, namontovaná na čelnom nakladači alebo kolesovom nakladači,
 - mobilná navíjajúca tyč.
- Navíjajúca tyč je upnutá prostredníctvom dvoch hydraulických valcov do základnej jednotky medzi štyrmi kolesami a poháňaná hydraulickým motorom.
 - Povrch kolies musí byť vyrobený z plastu.
 - Vzdialenosť odspodu po koleso hore je mechanicky nastaviteľná.
 - Na každej strane dokáže navinúť geotextíliu širokú 4 - 9 metrov a dlhú max. 150 m.
 - Pripojenie medzi geotextíliou a navíjajúcou tyčou sa vykonáva cez spojovaciu reťaz.
 - Počas odvíjania geotextílie z tyče sa reťazové spojenie automaticky odpojí od rúry.

TECHNICKÉ PARAMETRE

NAVÍJAČ GEOTEXTÍLIE RDLW	
ROZMERY:	D x Š x V: 1400 x 750 x 800 mm
HMOTNOSŤ CENTRÁLNEJ JEDNOTKY:	250 kg (+/- 5 %)
NÁTER:	Dvojsložkový náter pre lak a základný náter – každý 200 µm (+/- 10 %)