

# NAVÍJAČ GEOTEXTÍLIE RDLW

Navíjač RDLW je pohodlný na použitie a šetrný ku geotextílii



## VYUŽITIE

- ✓ Prekrývanie kompostu ochrannou geotextíliou.
- ✓ Rýchlosť navíjania regulovaná obojsmerne, hydraulickým pohonom.
- ✓ Pokrytie 150 m základky na oboch stranách (300 m spolu).
- ✓ Meniteľný počet otáčok.
- ✓ Pripojenie za traktor s čelným nakladačom alebo kolesový nakladač.
- ✓ Šírka geotextílie 4 až 9 metrov.

## CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA

- ✓ **Stroj tvoria dva hlavné komponenty:**
  - základná jednotka, namontovaná na čelnom nakladači alebo kolesovom nakladači,
  - mobilná navíjacia tyč.
- ✓ Navíjacia tyč je upnutá prostredníctvom dvoch hydraulických valcov do základnej jednotky a poháňaná hydraulickým motorom.
- ✓ Na každej strane dokáže navinúť geotextíliu širokú 4 - 9 metrov a dlhú max. 150 m.
- ✓ Pripojenie medzi geotextíliou a navíjacou tyčou sa vykonáva cez spojovaciu reťaz.
- ✓ Počas odvíjania geotextílie z tyče sa reťazové spojenie automaticky odpojí od tyče.
- ✓ Hmotnosť: 250 kg
- ✓ Rozmery základnej jednotky: d: 1400 mm × š: 750 mm × v: 800 mm.