

PREKOPÁVAČ KOMPOSTU TRACTURN 3.7

Unikátne riešenie pre nezávislý tvar kompostovacej základky



- Mobilný traktorový prekopávač.
- Súčasné prekopávanie, kyprenie, prevzdušňovanie, miešanie a bočný posun kompostu.
- Pre trojuholníkové aj lichobežníkové tvary základky.
- Možnosť spojenia dvoch základok do jednej.
- Rýchla preprava (zloženie do 10 minút).
- Optimálna rýchlosť rotora.
- Spĺňa prísne kritériá kontrolovaného mikrobiálneho kompostovania.



profily základok pre TracTurn 3.7

Kompostovaný materiál sa od rotora prepravuje horizontálnym dopravníkom. Týmto procesom sa materiál prekope, prekypí a premieša. Z horizontálneho dopravníka sa potom materiál presunie na šikmý dopravník, čím dôjde k presunu materiálu o jednu základku. Vďaka tomuto riešeniu nedochádza k zbytočnému zhutňovaniu materiálu a je zaistený maximálny možný objem vzduchových pórov.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Maximálna výška základky	2,2 m
Maximálna šírka základky	4,5 m
Pracovná šírka	3,7 m
Prepravné rozmery	d: 5,64 m š: 2,92 m v: 2,48 m
Hmotnosť	6,1 t
Výkon traktora	od 175 kW, pomalý chod
Nosnosť traktora	> 10 t



Naskenujte QR kód
a pozrite sa na prekopávač
kompostu TracTurn 3.7
v prevádzke:

